

FÖRSPÄNNING AV FJÄDERMEKANISM :

FÖRSPÄNNINGSLÄGE:

- 1 SÄTT DEN FÄRDIGMONTERADE RULLGARDINEN I
BESLAGEN.
STICK I MEKANISMÄNDEN I KRYSSBESLAGET MED
MEKANISMTAPPEN VERTIKALT STÅENDE
- 2 DRAG UT/NER RULLGARDINEN CA: 100 cm.
LÅT MEKANISMEN LÅSA I SPÄRRLÄGE.
- 3 TA UT RULLGARDINEN UR BESLAGEN OCH RULLA
UPP DEN FÖR HAND.
SPÄNNINGEN FINNS NU KVAR I MEKANISMEN
TROTS ATT RULLGARDINEN ÄR UPPRULLAD.
- 4 SÄTT TILLBAKS RULLGARDINEN I BESLAGEN.
MED MEKANISMTAPPEN STÅENDE
- 5 DRAG UT RULLGARDINEN TILL ÖNSKAD LÄNGD.
NU FUNGERAR RULLGARDINEN SOM VANLIGT
MAN LÖSGÖR DEN IGEN MED ETT LITET RYCK.
KÄNN NU EFTER, ATT SPÄNNINGEN ÄR TILLRÄCKLIG
FÖR ATT RULLA TILLBAKS RULLGARDINEN ORDENTLIGT.
EN VISS RESERVSPÄNNING SKALL FINNAS KVAR.
- 6 OM SPÄNNINGEN ÄR OTILLRÄCKLIG, DRAG UT RULL-
GARDINEN 2 - 3 VARV.
LÅT MEKANISMEN SPÄRRA.
TAG RULLGARDINEN UR BESLAGEN.
RULLA UPP DEN FÖR HAND.
SÄTT TILLBAKS DEN I BESLAGEN MED
MEKANISMTAPPEN STÅENDE
- 7 PROVA ATT DRA UT ÖNSKAD LÄNGD IGEN OCH
KONTROLLERA ATT RULLGARDINEN RULLAS TILLBAKS
ORDENTLIGT.
OTILLRÄCKLIG SPÄNNING, UPPREPA PUNKT 6
- 8 KLART!